



PKR 0



PKR 1



PKR 2



PKR 5

Profil/ Patterns	Wysokość nakładki/ Height of patterns		podziałka/ Pitch (mm)	Szerokość rowka/ Width of groove (mm)
	standard (mm)	maks. (mm)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Wykonanie/kolor/ Quality/Colour	Odporność na temp./ Temperature resist. (°C)	Twardość/ Hardness (Shore A)	Olejoodporność/ Oil resist.	Odbarwiający/ Staining
SBR-NR/jasny/light	-40 do/up to +70	55/65 *	nie/no	nie/no
CR/czarny/black	-25 do/up +100	65	warunkowo/ limited	tak/yes

* 55 dla nakładek dodatkowo do wysokości normatywnej/for surface above normal sect. height
65 dla nakładek w obrębie wysokości normatywnej/for surface within surface height

SBR = kauczuk styrolowo-butadienowy/Styrene-Butadiene Rubber
NR = kauczuk naturalny/Natural Rubber
CR = kauczuk chloroprenowy/Chloroprene Rubber

Nakładki z dodatkową wysokością/ Patterned top surfaces added to normal belt thickness				Nakładki z wysokością 3 lub 5 mm ponad normę/ Height of patterns 3 or 5 mm above stand. height				
Profil/ Section	Wysokość norm./ Standard height (mm)	Standardowy zakres długości Di. wew./ Standard inside length (mm)	Profil/ Patterns				Min. wielkości odbiorcze dla uprofilowanych pasów klinowych/Min. quant. for Endless V-Belts Patterned Top Surfaces PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	dla asortymentu standardowego/ for standard range (wie auf Seiten/ see pages 16 do/to 19 aufgeführt/of this List)	dla długości nietypowych/ for intermed. lengths (in dieser Liste nicht aufgef. Abmessungen/ lengths not shown in this List)
A/13	8,0	1 200 - 5 000 ¹⁾	•	•	•	—	18 szt./pcs.	31 szt./pcs.
B/17	11,0	1 200 - 2 000 ¹⁾	•	•	•	—	15 szt./pcs.	50 szt./pcs.
		2 001 - 7 100 ¹⁾	•	•	•	—	15 szt./pcs.	42 szt./pcs.
20	12,5	1 850 - 2 000 ²⁾	•	•	•	—	13 szt./pcs.	21 szt./pcs.
		2 001 - 8 000 ²⁾	•	•	•	—	13 szt./pcs.	36 szt./pcs.
C/22	14,0	1 850 - 2 000 ²⁾	•	•	•	—	12 szt./pcs.	57 szt./pcs.
		2 001 - 10 000 ²⁾	•	•	•	—	12 szt./pcs.	48 szt./pcs.
25	16,0	1 850 - 2 000 ²⁾	•	•	•	—	11 szt./pcs.	51 szt./pcs.
		2 001 - 10 000 ²⁾	•	•	•	—	11 szt./pcs.	42 szt./pcs.
D/32	20,0	2 850 - 12 500 ²⁾	•	•	•	—	9 szt./pcs.	22 szt./pcs.
		2 850 - 12 500 ²⁾	—	—	—	• ³⁾	8 szt./pcs.	8 szt./pcs.
E/40	25,0	—	—	—	—	na zapytanie/ on request	na zapytanie/ on request	

1) Maks. długość wykonania na zapytanie/Max. production length on request. 2) Maks. długość wykonania/Max. production length 21000 mm. 3) Dostępne tylko w wykonaniu CR/czarny / only in CR/black.

Nakładki w obrębie wysokości norm./ Patterned top surfaces added to normal belt thickness			
Standardowy zakres długości Di. wew./ Standard inside length (mm)	Profil/ Patterns		Min. ilość/ Minimum quantities
	PKR0	PKR2	
3 550 ≤ 10 000 ¹⁾	•	•	10
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	10
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	8
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	6
4 000 ≤ 21 000 ¹⁾	•	•	5
CR/czarny na zapytanie / CR/black on request.			

Profil Z/10 na zapytanie / Section Z/10 on request.

Przy zamówieniach należy podawać całkowitą wysokość pasa, łącznie z nakładką. Należy to zrobić przez określenie profilu jak pokazano poniżej / The addition of patterned top surfaces to belts alters the section thickness and the section identification as follow:

Profil B/17 - nakładka w obrębie wysokości norm./surface within the section thickness = 17 x 11
 Profil B/17 - z dodatkową nakładką/surface added to section thickness 3 mm = 17 x 14
 Profil B/17 - z dodatkową nakładką/surface added to section thickness 5 mm = 17 x 16