






Profil/Section SPZ		Profil/Section SPA		Profil/Section SPB	Profil/Section SPC	
Dł. norm./ Datum length ISO (mm)		Dł. norm./ Datum length ISO (mm)		Dł. norm./ Datum length ISO (mm)	Dł. norm./ Datum length ISO (mm)	
BM/BQ = 25 szt./pieces	BM/BQ = 10 szt./pieces	BM/BQ = 25 szt./pieces		BM/BQ = 10 szt./pieces	BM/BQ = 10 szt./pieces	
1202	2360	1207	2132	1250	2000	
1212	2500	1232	2182	1320	2120	
1237	2650	1250	2207	1400	2240	
1250	2800	1257	2232	1500	BM/BQ = 5 szt./pieces	
1262	3000	1282	2240	1600		
1287	3150	1307	2282	1700	2360	
1312	3350	1320	2300	1800	2500	
1320	3550	1332	BM/BQ = 10 szt./pieces	1900	2650	
1337		1357		2000	2800	
1362		1382		2120	3000	
1387		1400		2240	3150	
1400		1407	2332	2360	3350	
1412		1432	2360	2500	3550	
1437		1457	2382	2650	3750	
1462		1482	2432	2800	4000	
1487		1500	2482	3000	4250	
1500		1507	2500	3150	4500	
1512		1532	2532	3350	4750	
1537		1557	2582	3550	5000	
1562		1582	2607	3750	BM/BQ = 3 szt./pieces	
1587		1600	2632	4000		
1600		1607	2650	4250	5300	
1612		1632	2682	4500	5600	
1637		1657	2732	4750	6000	
1662		1682	2782	5000	6300	
1687		1700	2800	BM/BQ = 5 szt./pieces	6700	
1700		1707	2832		7100	
1737		1732	2847		5300	7500
1762		1757	2882		5600	8000
1787		1782	2932	6000		
1800		1800	2982	6300		
1837		1807	3000	6700		
1862		1832	3032	7100		
1887		1857	3082	7500		
1900		1882	3150	8000		
1937		1900	3182			
1987		1907	3282			
2000		1932	3350			
2037		1957	3382			
2120		1982	3550			
2137		2000	3750			
2187		2032	4000			
2240		2057				
2287		2082				
		2120				
Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 4 000 mm Minimalna wielkość odbiorcza/Minimum production quantity: 1202 mm -2120 mm = 76 szt./pieces dla długości niestandardowych/ for non-standard lengths powyżej/Over 2120 mm = 70 szt./pieces dla długości niestandardowych/ for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,074 kg/m	Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 4 000 mm Minimalna wielkość odbiorcza/Minimum production quantity: 1207 mm -2120 mm = 62 szt./pieces dla długości niestandardowych/ for non-standard lengths powyżej/Over 2120 mm = 78 szt./pieces dla długości niestandardowych/ for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,123 kg/m	Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8 000 mm Minimalna wielkość odbiorcza/Min. production quantity: 1250 mm -2120 mm = 50 szt./pieces dla długości niestandardowych/for non-standard lengths powyżej/Over 2120 mm = 72 szt./pieces dla długości niestandardowych/for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,195 kg/m	Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8 000 mm Minimalna wielkość odbiorcza/Min. production quantity: 1250 mm -2120 mm = 32 szt./pieces dla długości niestandardowych/for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,377 kg/m	Dł. norm. L _d = Dł. robocza L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p		



3V/9N



5V/15N



8V/25N

Profil/Section 3V/9N		Profil/Section 5V/15N		Profil/Section 8V/25N	
Oznaczenie pasa USA Standard (cale/inch)	Oznaczenie pasa USA Standard (Dł. zewnętrzna/ Outside length mm)	Oznaczenie pasa USA Standard (cale/inch)	Oznaczenie pasa USA Standard (Dł. zewnętrzna/ Outside length mm)	Oznaczenie pasa USA Standard (cale/inch)	Oznaczenie pasa USA Standard (Dł. zewnętrzna/ Outside length mm)
BM/BQ = 25 szt./pieces		BM/BQ = 10 szt./pieces		BM/BQ = 1 szt./pieces	
3V 475	9N 1206	5V 530	15N1346	8V 1000	25N 2540
3V 500	9N 1270	5V 560	15N1422	8V 1120	25N 2845
3V 530	9N 1346	5V 600	15N1524	8V 1180	25N 2997
3V 560	9N 1422	5V 630	15N1600	8V 1250	25N 3175
3V 600	9N 1524	5V 670	15N1702	8V 1320	25N 3353
3V 630	9N 1600	5V 710	15N1803	8V 1400	25N 3556
3V 670	9N 1702	5V 750	15N1905	8V 1500	25N 3810
3V 710	9N 1803	5V 800	15N2032	8V 1600	25N 4064
3V 750	9N 1905	5V 850	15N2159	8V 1700	25N 4318
3V 800	9N 2032	5V 900	15N2286	8V 1800	25N 4572
3V 850	9N 2159	5V 950	15N2413	8V 1900	25N 4826
3V 900	9N 2286	5V 1000	15N2540	8V 2000	25N 5080
BM/BQ = 10 szt./pieces		5V 1060	15N2692	8V 2120	25N 5385
		5V 1120	15N2845	8V 2240	25N 5690
3V 950	9N 2413	5V 1180	15N2997	8V 2360	25N 5994
3V1000	9N 2540	5V 1250	15N3175	8V 2500	25N 6350
3V1060	9N 2692	5V 1320	15N3353	8V 2650	25N 6731
3V1120	9N 2845	5V 1400	15N3556	8V 2800	25N 7112
3V1180	9N 2997	5V 1500	15N3810	8V 3000	25N 7620
3V1250	9N 3175	5V 1600	15N4064	8V 3150	25N 8001
3V1320	9N 3353	5V 1700	15N4318	8V 3350	25N 8509
3V1400	9N 3556	5V 1800	15N4572		
		5V 1900	15N4826		
		BM/BQ = 5 szt./pieces			
		5V 2000	15N5080		
		5V 2120	15N5385		
		5V 2240	15N5690		
		5V 2360	15N5994		
		5V 2500	15N6350		
		5V 2650	15N6731		
		5V 2800	15N7112		
		5V 3000	15N7620		
		5V 3150	15N8001		
Maks. długość wykonania/Max. manufacturing length: 4 000 mm L _a Minimalna wielkość odbiorcza/Minimum production quantity: 1206 mm L _a -2032 mm L _a = 80 szt./pieces dla długości nietypowych/for non-standard lengths powyżej/Over 2032 mm L _a = 98 szt./pieces dla długości nietypowych/for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,074 kg/m		Maks. długość wykonania/Max. manufacturing length: 8 000 mm L _a Minimalna wielkość odbiorcza/Minimum production quantity: 1270 mm L _a - 2032 mm L _a = 50 szt./pieces dla długości nietypowych/for non-standard lengths powyżej/Over 2032 mm L _a = 72 szt./pieces dla długości nietypowych/for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,195 kg/m		Maks. długość wykonania/Max manufacturing length: 8 500 mm L _a Minimalna wielkość odbiorcza/Minimum production quantity: powyżej/Over 2540 mm L _a = 28 szt./pieces dla długości nietypowych/for non-standard lengths Waga/Belt weight: 0,575 kg/m	
Długości podane drukiem pogrubionym są w wykonaniu S=C plus Lengths in bold print are in the S=C plus range (SetConstant).				Dł. norm. L _d = Dł. robocza L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p	