



Profil/Sect.	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPB	SPC
b <sub>o</sub> (mm)	9,0	15,0	25,0	16,5	22,0
h (mm)	9,9	15,1	25,5	15,6	22,6

Profil/Section 3V/9J		Profil/Section 5V/15J		Profil/Section 8V/25J		Profil/Section SPB	Profil/Section SPC
Oznaczenie pasa/ Designation (cale/inch)	Oznaczenie pasa/ Dł. zewnętrzna/ Outside length (mm)	Oznaczenie pasa/ Designation (cale/inch)	Oznaczenie pasa/ Dł. zewnętrzna/ Outside length (mm)	Oznaczenie pasa/ Designation (cale/inch)	Oznaczenie pasa/ Dł. zewnętrzna/ Outside length (mm)	Dł. norm./ Datum length ISO (mm)	Dł. norm./ Datum length ISO (mm)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V1000	25J 2540	2000	3000
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V1060	25J 2692	2120	3150
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V1120	25J 2845	2240	3350
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V1180	25J 2997	2360	3550
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V1250	25J 3175	2500	3750
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V1320	25J 3353	2650	4000
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V1400	25J 3556	2800	4250
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V1500	25J 3810	3000	4500
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V1600	25J 4064	3150	4750
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V1700	25J 4318	3350	5000
3V 900	9J 2286	5V1000	15J 2540	8V1800	25J 4572	3550	5300
3V 950	9J 2413	5V1060	15J 2692	8V1900	25J 4826	3750	5600
3V1000	9J 2540	5V1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080	4000	6000
3V1060	9J 2692	5V1180	15J 2997	8V2120	25J 5385	4250	6300
3V1120	9J 2845	5V1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690	4500	6700
3V1180	9J 2997	5V1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994	4750	7100
3V1250	9J 3175	5V1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350	5000	7500
3V1320	9J 3353	5V1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731	5300	8000
3V1400	9J 3556	5V1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112	5600	
		5V1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620	6000	
		5V1800	15J 4572	8V3150	25J 8001	6300	
		5V1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509	6700	
		5V2000	15J 5080			7100	
		5V2120	15J 5385			7500	
		5V2240	15J 5690			8000	
		5V2360	15J 5994				
		5V2500	15J 6350				
		5V2650	15J 6731				
		5V2800	15J 7112				
		5V3000	15J 7620				
		5V3150	15J8001				

na zamówienie/Non-stock items

Pasy zespolone Optibelt-KB z profilami SPB i SPC mogą być zakładane na standardowe koła pasowe zgodnie z normą DIN 2211 i ISO 4183.

Optibelt-Kraftbands in sections SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.

<p>Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 4000 mm L<sub>a</sub> Długości niestandardowe od/ Intermediate lengths from 1270 mm L<sub>a</sub> Minimalna ilość odbiorcza dla wykonań specjalnych od/ Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 do/to 2032 mm L<sub>a</sub> 19 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 24 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 32 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 48 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof powyżej/Over 2032mm L<sub>a</sub> 23 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 29 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 38 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 58 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof Waga/Belt weight: 1 żebro/rib 0,102 kg/m</p>	<p>Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8000 mm L<sub>a</sub> Długości niestandardowe od/ Intermediate lengths from 1422 mm L<sub>a</sub> Minimalna ilość odbiorcza dla wykonań specjalnych od/ Minimum quantities for non-listed sizes: 1270 do/to 2032 mm L<sub>a</sub> 12 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 15 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 20 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 30 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof powyżej/Over 2032 mm L<sub>a</sub> do/to 4000 mm L<sub>a</sub> 13 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 16 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 22 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 33 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof powyżej/Over 4000 mm L<sub>a</sub> 12 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 14 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 20 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 30 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof Waga/Belt weight: 1 żebro/rib - 0,252 kg/m</p>	<p>Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8 500 mm L<sub>a</sub> Długości niestandardowe od/ Intermediate lengths from 2540 mm L<sub>a</sub> Min.-Abnahmemenge dla wszystkich rozmiarów/ Minimum quantities for all sizes: 3 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 3 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 5 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 7 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof Waga/Belt weight: 1 żebro/rib 0,693 kg/m</p>	<p>Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8 000 mm L<sub>d</sub> Długości niestandardowe od/Intermediate lengths from 2000 mm L<sub>d</sub> Minimalna wielkość odbiorcza dla wszystkich rozmiarów/ Minimum quantities for all sizes: 10 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 12 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 18 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 26 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof Waga/Belt weight: 1 żebro/rib 0,261 kg/m</p>	<p>Maksymalna długość wykonania/Maximum manufacturing length: 8 000 mm L<sub>d</sub> Długości niestandardowe od/Intermediate lengths from 3000 mm L<sub>d</sub> Minimalna wielkość odbiorcza dla wszystkich rozmiarów/ Minimum quantities for all sizes: 4 szt./pieces à/with 5 żeber/ribs lub/or 5 szt./pieces à/with 4 żeber/ribs lub/or 6 szt./pieces à/with 3 żeber/ribs lub/or 10 szt./pieces à/with 2 żeber/ribs lub wielokrotność tego/ or multiples thereof Waga/Belt weight: 1 żebro/rib 0,555 kg/m</p>
--	--	---	---	--

Dł. norm./Datum length L<sub>d</sub> = Dł. robocza/Pitch length L<sub>w</sub>/L<sub>p</sub>

Dalsze rozmiary na zapytanie/Further sizes on request.